Funk-Aktor mit 4 Ausgängen zur Ansteuerung von Signallampen
RF UBR SW868-NET DC 4S
Artikel-Nr.: 1371647

Produktmerkmale

- sWave.NET® Funktechnologie
- 4 x 24 VDC spannungsführende Schließerkontakte (Relais)
- Einfache Bedienung und Anbindung an bestehende ERP-Systeme über die Sensor Bridge
- LED zur Signalisierung der Betriebszustände
- Wandmontage

Maßzeichnung



Allgemeine technische Daten

Angewandte Normen
EN 60947-5-1, EN 55011, EN 55032, EN 61000-6-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-11, EN 60068-2-6, EN 60068-2-27, EN 301 489-3, EN 300 220-2

Gehäuse
ABS

Anzugsmoment
Schraubanschlussklemmen: 0,5 Nm
Deckelschrauben: 1,2 Nm

Schutzart
IP65 (IEC/EN 60529)

Befestigung
Wandmontage

Anschlussart
Schraubanschlussklemmen

Abisolierlänge
8 mm

Anschlussquerschnitt
0,2 ⋯ 2,5 mm²

Eingänge
1 Zusatztaster (LRN)

Bemessungsbetriebsstrom I_e
max. 0,1 A / 24 VDC + out

Bemessungsbetriebsspannung U_e
24 VDC -15 % ⋯ +10 %

Derating
nein

Kanalanzahl
4

Ausgänge
4 x 24 VDC spannungsführende Schließerkontakte (Relais)

Bemessungsbetriebsstrom/-spannung I_e/U_e
Ausgangskontakte: 24 VDC, 4 x 3 A, max. GND 3 A

Irrtümer und technische Änderung vorbehalten.

Funk-Aktor mit 4 Ausgängen zur Ansteuerung von Signallampen
RF UBR SW868-NET DC 4S
Artikel-Nr.: 1371647

Allgemeine technische Daten (Fortsetzung)

Gebrauchskategorie
DC-1

Telegrammhäufigkeit
max. 12000 Telegramme mit Wiederholungen/h

Schaltfrequenz
max. 5 Hz

Meldungen
grüne LED: Betriebsbereitschaft,
orange LED: Schaltzustandssignalisierung

Mech. Lebensdauer
> 1 Million Schaltspiele

Verschmutzungsgrad
2

Umgebungstemperatur
0 °C ⋯ +62 °C

Lager- und Transporttemperatur
–25 °C ⋯ +85 °C

Funkzulassungen
Europa: RED 2014/53/EU

Funktechnologie

Frequenz
868,3 MHz (Europa)

Datenrate
66 kbps

Kanalbandbreite
350 kHz

Modulationsart
2-FSK

Funkprotokoll
sWave.NET®

Sendeleistung
< 25 mW

Reichweite
max. 450 m im Außenbereich, max. 40 m im Innenbereich