



Funkmodul RF 96 BU SW868-NET-LDS Artikel-Nr.: 1484283

Funktechnologie

Frequenz
868,3 MHz (Europa)

Datenrate
66 kbps

Kanalbandbreite
350 kHz

Modulationsart
2-FSK

Funkprotokoll
sWave.NET®

Sendeleistung
< 25 mW

Reichweite
max. 450 m im Außenbereich, max. 40 m im Innenbereich

Spannungsversorgung

Spannungsquelle
Lithium-Batterie Tadiran SL-2770 (C), auswechselbar

System
Li/SOCl₂

Nennspannung
3,6 V

Nennkapazität
8,5 Ah

Ruhestrom
bei Standardeinstellung (15 s Schaltperiode):
RF LDS SPOT: 160 µA
RF LDS ZONE: 290 µA

Batterielebensdauer
Typische Werte bei Standardeinstellungen.
RF LDS SPOT - Schaltperiode:
5 s: ca. 1,9 Jahre;
10 s: ca. 3,3 Jahre;
15 s: ca. 5,1 Jahre;
30 s: ca. 9,7 Jahre.
RF LDS ZONE - Schaltperiode:
5 s: ca. 1,3 Jahre;
10 s: ca. 2,4 Jahre;
15 s: ca. 2,9 Jahre;
30 s: ca. 5,1 Jahre.