



Funkmodul RF 96 BU SW915B-NET-LDS Artikel-Nr.: auf Anfrage

Funktechnologie

Allgemein

Frequenz

914,2 MHz (USA, Kanada)

Datenrate

62,5 kbps

Kanalbandbreite

500 kHz

Modulationsart

CSS

Funkprotokoll

sWave.NET®

Sendeleistung

< 25 mW

Funkzulassungen

USA: FCC - VPYLBAA0QB1SJ

Kanada: IC - 772C-LBAA0QB1SJ

Funktion

Reichweite

max. 450 m im Außenbereich, max. 40 m im Innenbereich

Spannungsversorgung

Spannungsquelle

Lithium-Batterie Tadiran SL-2770 (C), auswechselbar

System

Li/SOCl₂

Nennspannung

3,6 V

Nennkapazität

8,5 Ah

Batterielebensdauer

Typische Werte bei Standardeinstellungen.

RF LDS SPOT - Schaltperiode:

5 s: ca. 3,0 Jahre;

10 s: ca. 5,3 Jahre;

15 s: ca. 7,1 Jahre;

30 s: ca. 10 Jahre.

RF LDS ZONE - Schaltperiode:

5 s: ca. 1,9 Jahre;

10 s: ca. 3,5 Jahre;

15 s: ca. 5,0 Jahre;

30 s: ca. 8,6 Jahre.