Befehlsgerät mit 1 Drucktaster
RF BF 74 RT SW868-NET
Mat.-Nr.: 1432574

Produktmerkmale

- Kunststoffgehäuse
- sWave.NET® Funktechnologie
- Keine Verdrahtung und Leitungsverlegung erforderlich
- Online konfigurierbar über die Funkschnittstelle
- Stromversorgung durch Lithium-Batterie (auswechselbar)
- Betätiger: Drucktaster RT
- Bedienteil aus Kunststoff

Maßzeichnung



Allgemeine technische Daten

Angewandte Normen
EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-4-2, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 300 220-1, EN 300 220-2

Gehäuse
Polycarbonat

Anzugsmoment
Deckelschrauben: ca. 1,6 Nm

Schutzart
IP65 (IEC/EN 60529)

Umgebungstemperatur
–20 °C ⋯ +65 °C

Schalthäufigkeit
max. 12000 Telegramme mit Wiederholungen/h

Mech. Lebensdauer
800 000 Schaltspiele

Betätigungsdauer
min. 80 ms

Hinweis
Übertragung der Batteriezellenspannung und des Schaltzustandes

Funkzulassungen
Europa: RED 2014/53/EU

Gewicht
140 g

Irrtümer und technische Änderung vorbehalten.

Befehlsgerät mit 1 Drucktaster
RF BF 74 RT SW868-NET
Mat.-Nr.: 1432574

Funktechnologie

Funkprotokoll
sWave.NET®

Frequenz
868,3 MHz (Europa)

Sendeleistung
< 25 mW

Datenrate
66 kbps

Kanalbandbreite
350 kHz

Reichweite
max. 450 m im Außenbereich, max. 40 m im Innenbereich

Spannungsversorgung

Spannungsquelle
Lithium-Batterie Tadiran SL-750/S (auswechselbar)

System
$Li/SOCl_2$

Nennspannung
3,6 V

Nennkapazität
1,1 Ah

Batterielebensdauer
je nach Schalthäufigkeit
10 s: ca. 1,5 Jahre
1 min: ca. 7,5 Jahre
Herstellerangabe der max. Lagerfähigkeit

Farbauswahl für RT (im Lieferumfang von RT enthalten)

Irrtümer und technische Änderung vorbehalten.