Zubehör
RF-Einbauantenne SMA G-ST 3 m - NET
Mat.-Nr.: 1479733

Produktmerkmale

- RF-Einbauantenne mit geradem SMA-Anschlussstecker
- Geeignet für SW868 und SW922

Maßzeichnung



Technische Daten

Deckel
ABS, schwarz

Dichtung
TPE

Schutzart
IP67 (IEC/EN 60529)

Anschlussart
Anschlussleitung

Kabel
RG174

Leitungslänge
3 m

Stecker
SMA

Abmessungen
77,4 x 15,9 mm (Abmessung nach Montage)

Umgebungstemperatur
–40 °C ⋯ +85 °C

Frequenzbereich
824 - 960 MHz
1,8 GHz / 1,9 GHz
2,1 GHz / 2,4 GHz

Impedanz
50 Ω

Polarisation
linear

Verstärkung
2,2 dBi

VSWR
<2.6:1

Hinweis
Der Antennengewinn hängt von der Größe der Metallplatte ab. Die Angabe des Stehwellenverhältnisses bezieht sich auf eine Messung mit 2,5 m RG174 auf einer Metallplatte der Größe 50x50 cm.

Gewicht
140 g

Anordnung von Empfänger- und Schalterantenne

A = Optimale Montage
B = Mögliche Montage
C = Ungeeignete Montage

Irrtümer und technische Änderung vorbehalten.

steute Technologies GmbH & Co. KG
www.steute-leantec.com
Brückenstraße 91
32584 Löhne, Deutschland
+49 5731 745-0
leantec@steute.com