Actuador inalámbrico con 4 salidas para controlar lámparas de señalización
RF UBR SW917-NET AC 4S
N.° de material: bajo demanda

Características del producto

- Radiotecnología sWave.NET®
- 4 x contactos de cierre conductores de tensión de 24 V CC (relés)
- Manejo y conexión sencillos a sistemas ERP existentes a través del Sensor Bridge
- LED para la señalización de estados de funcionamiento
- Montaje en pared

Dibujo de medidas



Datos técnicos generales

Normas aplicadas
EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-4-2, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 60068-2-6, EN 60068-2-27, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 300 220-2, EN 55011, EN 55032

Carcasa
ABS

Momento de torsión
bornes de tornillo: 0,5 Nm
tornillos de la tapa: 1,2 Nm

Grado de protección
IP65 (IEC/EN 60529)

Fijación
montaje en pared

Conexión
bornes de tornillo

Longitud de desaislado
8 mm

Sección de conexión
0,2 ⋯ 2,5 mm²; **L1, N**: 0,75 ⋯ 2,5 mm²

Entradas
1 pulsador adicional (LRN)

Corriente nominal operativa I_e
0,75 A / 115 VAC; 0,5 A / 230 VAC

Tensión nominal de funcionamiento U_e
85 ⋯ 240 VAC

Derating
yes

Número de canales
4

Salidas
4 x contactos de cierre conductores de tensión de 24 V CC (relés)

Corriente/Tensión nominal operativa I_e/U_e
contactos de salida: 24 VDC, máx. GND 1,2 A

Salvo errores y modificaciones técnicas.

Actuador inalámbrico con 4 salidas para controlar lámparas de señalización
RF UBR SW917-NET AC 4S
N.° de material: bajo demanda

Datos técnicos generales (continuación)

Categoría de utilización
DC-1

Frecuencia de las operaciones
máx. 12000 telegramas con repetición

Frecuencia de conmutación
máx. 5 Hz

Indicaciones
LED verde: disposición para el servicio,
LED naranja: indicación del estado de conmutación

Vida útil mecánica
> 1 millón de ciclos de conmutación

Grado de contaminación
2

Temperatura ambiente
0 °C ⋯ +62 °C (observe derating)

Temperatura de almacenamiento y transporte
–25 °C ⋯ +85 °C

Aprobaciones
Brasil: ANATEL 04172-18-06718

Tecnología inalámbrica

Protocolo
sWave.NET®

Frecuencia
917 MHz (Brasil)

Potencia de transmisión
< 25 mW

Velocidad de datos
66 kbps

Ancho de banda del canal
550 kHz

Alcance
máx. 450 m en parte exterior, máx. 40 m en zona interior