



Interrupteur de position avec levier rotatif à tige ressort RF 96 DF/90° SW917-NET Code-article: 1351601


Caractéristiques du produit

- Technologie radio sWave.NET®
- Sans câble - donc installation et maintenance économiques
- Configurable en ligne via interface sans fil
- Utilisation facile et connexion aux logiciels ERP existants via Sensor Bridge
- Évolutivité élevée - jusqu'à plusieurs centaines de capteurs par application
- Longévité de la pile env. 10 ans
- Actionneur: levier rotatif à tige ressort DF
- Actionneur réglable par pas de 10°
- Actionneur amovible à 4 x 90°

Notes

- La pile doit être commandée séparément

Encombres



Données techniques générales

Normes appliquées

EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-4-2, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 300 220-1, EN 300 220-2

Boîtier

thermoplastique, renforcé en fibre de verre, résilient, auto-extinguible UL 94 V-0

Couple de serrage

vis de fixation pour boîtier M4: max 1,2 Nm
vis du couvercle M2,5: env. 0,45 Nm

Étanchéité

IP67 (IEC/EN 60529)

Température ambiante

-20 °C ... +65 °C

Fréquence de manoeuvre

max. 12000 télégrammes avec répétitions/h

Durée de vie mécanique

> 1 million manoeuvres

Durée d'actionnement

min. 80 ms

Remarque

Transmission de tension de la cellule de la pile et de l'état de commutation

Certification

Brésil: ANATEL 04172-18-06718

Technologie sans fil

Protocole

sWave.NET®

Fréquence

917 MHz (Brésil)

Sous réserve d'erreur ou de modification technique.



Interrupteur de position avec levier rotatif à tige ressort RF 96 DF/90° SW917-NET Code-article: 1351601

Technologie sans fil (suite)

Energie d'émission < 25 mW	Bande passante 550 kHz
Taux de transfert 66 kbps	Rayon d'action max. 450 m à l'extérieur, max. 40 m à l'intérieur

Alimentation en courant

Source de courant pile au lithium Tadiran TL-5920 (remplaçable), alternativement SL-2770	Tension nominale 3,6V
Système Li/SOCl ₂	Capacité nominale 8,5 Ah

Alimentation en courant alternative

Source de courant pile au lithium Tadiran SL-2770 (remplaçable)	Capacité nominale 8,5 Ah
Système Li/SOCl ₂	Durée de vie de la pile en fonction de la fréquence de commutation, à 6x/minute : > 10 ans
Tension nominale 3,6V	

Sous réserve d'erreur ou de modification technique.