



Interruttore di posizione con leva girevole

RF 96 D SW868-NET

Cod. art.: 1446146


Caratteristiche del prodotto

- Tecnologia wireless sWave.NET®
- Senza cavo - risparmio sui costi di installazione e manutenzione
- Configurabile online tramite interfaccia wireless
- Semplice messa in funzione e integrazione in sistemi ERP esistenti tramite Sensor Bridge
- Elevata scalabilità - fino a diverse centinaia di sensori in un'unica applicazione
- Durata della batteria circa 10 anni
- Azionatore: leva girevole D
- Leva girevole regolabile con scatti di 10° verso sinistra o verso destra
- Rotella di poliammide resistente all'abrasione
- Azionatore ruotabile di 4 x 90°

Note

- Di fabbrica, fornito con batteria tipo SL-760 (AA).

Dimensioni



Dati tecnici generali

Norme applicate

EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 301 489-3, EN 300 220-2

Custodia

termoplastica, rinforzato con fibra di vetro, antiurto, autoestinguente UL 94 V-0

Coppia di serraggio

vite di fissaggio di custodia M4: max 1,2 Nm
viti coperchio M2,5: circa 0,45 Nm

Grado di protezione

IP67 (IEC/EN 60529)

Temperatura circostante

-20 °C ... +65 °C

Frequenza di telegramma

max. 12000 telegrammi con ripetizioni/h

Durata di azionamento

min. 80 ms

Durata meccanica

> 1 milione di manovre

Indicazione

trasmissione della tensione della batteria e dello stato di commutazione

Certificato di collaudo

Europa: RED 2014/53/EU

Peso

140 g

Con riserva di errori e modifiche tecniche.



Interruttore di posizione con leva girevole RF 96 D SW868-NET Cod. art.: 1446146

Tecnologia wireless

Frequenza

868,3 MHz (Europa)

Velocità di trasmissione

66 kbps

Larghezza di banda del canale

350 kHz

Tipo di modulazione

2-FSK

Protocollo

sWave.NET®

Capacità di trasmissione

< 25 mW

Raggio d'azione

max. 450 m in campo aperto, max. 40 m in interni

Alimentazione

Fonte di alimentazione

batteria al litio Tadiran SL-2770 (C), cambiabile

Sistema

Li/SOCl₂

Tensione nominale

3,6 V

Capacità nominale

8,5 Ah

Durata della batteria

a seconda della frequenza di commutazione, a 6x/minuto: > 10 anni

Alimentazione alternativa

Fonte di alimentazione

batteria al litio Tadiran SL-760 (AA), cambiabile con adattatore

Sistema

Li/SOCl₂

Tensione nominale

3,6 V

Capacità nominale

2,2 Ah

Durata della batteria

a seconda della frequenza di commutazione, a 6x/minuto: 3,5 anni