Pulsante Andon
RF MAKD 3F SW915-NET
Cod. materiale: 1490995

Caratteristiche del prodotto

- Tecnologia wireless sWave.NET®
- Custodia in termoplastica
- Con 3 pulsanti e display

Note
- Il rivestimento esterno è resistente ad alcol, estere, acidi e alcali diluiti, solventi, chetoni e detergenti comuni.

Dimensioni



Dati tecnici generali

Norme applicate
EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-4-2, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 300 220-1, EN 300 220-2

Custodia
ABS, autoestinguente UL 94 V-0

Grado di protezione
IP40 sec. IEC/EN 60529

Fonte di alimentazione
3 x batterie Mignon/AA/LR6 (cambiabile)

Durata della batteria
fino a 7 anni, a seconda della frequenza di commutazione e del tempo di attività del display

Indicazioni
monocromatico, ad alto contrasto, 2x16 caratteri di testo singolo

Temperatura circostante
–10 °C ⋯ +60 °C

Certificato di collaudo
Stati Uniti d'America: FCC - XK5-RFRXSW915
Canada: IC - 5158A-RFRXSW915
Messico: IFT - RCPSTRF17-1886

Peso
173 g

Tecnologia wireless

Protocollo
sWave.NET®

Frequenza
915 MHz (Stati Uniti d'America, Canada, Messico, Australia)

Capacità di trasmissione
< 25 mW

Velocità di trasmissione
66 kbps

Larghezza di banda del canale
550 kHz

Raggio d'azione
max. 450 m in campo aperto, max. 40 m in interni

Con riserva di errori e modifiche tecniche.

steute Technologies GmbH & Co. KG
Brückenstraße 91
32584 Löhne, Germany
+49 5731 745-0
leantec@steute.com
www.steute-leantec.com