# Attuatore wireless con 4 uscite per il controllo delle colonnine di segnalazione
# RF UBR SW868-NET AC 4S
# Cod. materiale: 1449494

## Caratteristiche del prodotto

- Tecnologia wireless sWave.NET®
- 4 x 24 VDC contatti NA (relè)
- Semplice messa in funzione e integrazione in sistemi ERP esistenti tramite Sensor Bridge
- LED per l'indicazione dello stato operativo
- Montaggio a parete

## Dimensioni




## Dati tecnici generali

Norme applicate
EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-4-2, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 60068-2-6, EN 60068-2-27, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 300 220-2, EN 55011, EN 55032

Custodia
ABS

Coppia di serraggio
morsetti a vite: 0,5 Nm
viti coperchio: 1,2 Nm

Grado di protezione
IP65 (IEC/EN 60529)

Montaggio
montaggio a parete

Collegamento
morsetti a vite

Lunghezza di spellatura
8 mm

Sezione di collegamento
0,2 ⋯ 2,5 mm²; **L1, N**: 0,75 ⋯ 2,5 mm²

Ingressi
1 pulsante aggiuntivi (LRN)

Corrente d'esercizio nominale $I_e$
0,75 A / 115 VAC; 0,5 A / 230 VAC

Tensione d'esercizio nominale $U_e$
85 ⋯ 240 VAC

Derating
yes

Numero di canali
4

Uscite
4 x 24 VDC contatti NA (relè)

Corrente/tensione d' esercizio nominale $I_e/U_e$
contatti in uscita: 24 VDC, max. GND 1,2 A

Con riserva di errori e modifiche tecniche.

# Attuatore wireless con 4 uscite per il controllo delle colonnine di segnalazione
# RF UBR SW868-NET AC 4S
# Cod. materiale: 1449494

## Dati tecnici generali (continua)

Categoria d'impiego
DC-1

Frequenza di commutazioni
max. 12000 telegrammi con ripetizioni/h

Frequenza di commutazione
max. 5 Hz

Indicazioni
LED verde: prontezza operativa,
LED arancione: segnalazione dello stato di commutazione

Durata meccanica
> 1 milione di manovre

Grado di inquinamento
2

Temperatura circostante
0 °C ⋯ +62 °C (osservare il derating)

Temperatura di stoccaggio e trasporto
–25 °C ⋯ +85 °C

Certificato di collaudo
Europa: RED 2014/53/EU

## Tecnologia wireless

Protocollo
sWave.NET®

Frequenza
868,3 MHz (Europa)

Capacità di trasmissione
< 25 mW

Velocità di trasmissione
66 kbps

Larghezza di banda del canale
350 kHz

Raggio d’azione
max. 450 m in campo aperto, max. 40 m in interni

Con riserva di errori e modifiche tecniche.