



ロッキングレバー付きポジションスイッチ

RF 96 DL/90° SW922-NET

製品番号：お問い合わせください


製品の特長

- ・ sWave. NET® ワイヤレス技術
- ・ ケーブルなしのため、設置や保守でのコストダウンが出来ます
- ・ ワイヤレスインターフェイスを通じて、オンラインで設定可能
- ・ センサブリッジを通じて、利用中のERPシステムの操作と統合を簡単に
- ・ 高いスケーラビリティ：一つのアプリケーションに数百までのセンサを使用
- ・ バッテリー寿命約10年
- ・ アクチュエーター：ロングロッキングレバー DL
- ・ レバーの角度は10度ずつ調節可能
- ・ 耐摩耗プラスチックローラー
- ・ アクチュエーターは90度ずつ4回向きを変えることができます。

備考

- ・ メタルローラーもご要望により製造可能

図面



一般的技術データ

適用規格

EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-4-2,
EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 300 220-1, EN 300 220-2

エンクロージャ

熱可塑性, ガラスファイバー強化, 耐衝撃, 自己償却 UL 94
V-0

締め付けトルク

M4 エンクロージャ取付ネジ: 最大1.2 Nm
M2.5 カバーねじ: 約0.45 Nm

保護等級

IP67 (IEC/EN 60529)

周囲温度

-20 ° C ... +65 ° C

操作頻度

反復を含み、最大1440テレグラム/h

機械的寿命

≥ 100万回操作

操作間隔

最低80 ms

備考

バッテリー電圧と切替状態の送信

認証

日本:  ARIB STD-T108: 204-610002

無線技術

通信プロトコル

sWave. NET®

通信周波数

916.5 MHz (日本)

送信電力

< 1 mW

データレート

66 kbps

誤りおよび記載漏れを除く。



ロッキングレバー付きポジションスイッチ RF 96 DL/90° SW922-NET 製品番号: お問い合わせください

無線技術 (継続)

チャンネル帯域幅
520 kHz

通信距離
最大150 m (屋外), 最大20 m (屋内)

供給電源

電圧源
リチウム電池 Tadiran SL-2770 (交換可)

公称容量
8.5 Ah

システム
Li/SOCl₂

バッテリー寿命
切替頻度により, at 6x/minute: > 10年

公称電圧
3.6 V