



押しボタン1つ付コマンド装置

RF BF 74 RT SW917-NET

製品番号: 1339314


製品の特長

- ・ 熱可塑性エンクロージャ
- ・ sWave. NET® ワイヤレス技術
- ・ 配線、配管は不要
- ・ ワイヤレスインターフェイスを通じて、オンラインで設定可能
- ・ リチウムイオン・バッテリー (交換可)
- ・ アクチュエーター: 押しボタン RT
- ・ プラスチック製アクチュエーター

備考

- ・ バッテリーは、別途ご注文下さい

図面



一般的技術データ

適用規格

EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-4-2,
EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 300 220-1, EN 300 220-2

エンクロージャ

ポリカーボネート

締め付けトルク

カバーねじ: 約1.6 Nm

保護等級

IP65 (IEC/EN 60529)

周囲温度

-20 °C ... +65 °C

操作頻度

反復を含み、最大12000テレグラム/h

機械的寿命

80万回操作

操作間隔

最低80 ms

備考

バッテリー電圧と切替状態の送信

認証

ブラジル: ANATEL 04172-18-06718

無線技術

通信プロトコル

sWave. NET®

通信周波数

917 MHz (ブラジル)

送信電力

< 25 mW

データレート

66 kbps

誤りおよび記載漏れを除く。



押しボタン1つ付コマンド装置

RF BF 74 RT SW917-NET

製品番号: 1339314

無線技術 (継続)

チャンネル帯域幅
550 kHz

通信距離
最大450 m (屋外), 最大40 m (屋内)

供給電源

電圧源
リチウム電池Tadiran TLL-5902/S (交換可), もしくは、
SL-750/S

システム
Li/SOCl₂

公称電圧
3.6 V

公称容量
1.1 Ah

バッテリー寿命
操作頻度による (例)
10秒の場合: 約1.5年
1分間の場合: 約7.5年
製造元の仕様による最大保管寿命

RTのプレートカラー選択 (納入時に同梱されます)

