



信号灯管理用、4点出力のワイヤレスアクチュエータ


RF UBR SW917-NET AC 4S

製品番号: お問い合わせください

製品の特長

- ・ sWave. NET® ワイヤレス技術
- ・ 4 x 24 VDC NO有電圧接点 (リレー)
- ・ センサブリッジを通じて、利用中のERPシステムの操作と統合を簡単に
- ・ 動作状態を示すLEDインジケータ
- ・ 壁取付け

図面



一般的技術データ

適用規格

EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-4-2, EN 61000-4-4,
EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 60068-2-6, EN
60068-2-27, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 300 220-2,
EN 55011, EN 55032

エンクロージャ

ABS

締め付けトルク

ネジ接続端子: 0.5 Nm

カバーねじ: 1.2 Nm

保護等級

IP65 (IEC/EN 60529)

取り付け方法

壁取付け

接続

ネジ接続端子

ストリップ長

8 mm

ケーブル断面積

0.2 ... 2.5 mm²; L1, N: 0.75 ... 2.5 mm²

インプット

プッシュボタン1個 (LRN)

定格動作電流 I_e

0.75 A / 115 VAC; 0.5 A / 230 VAC

定格動作電圧 U_e

85 ... 240 VAC

Derating

yes

出力チャンネル数

4

アウトプット

4 x 24 VDC NO有電圧接点 (リレー)

定格動作電流/電圧 I_e/U_e

出力接点: 24 VDC, 最大 GND 1, 2 A

誤りおよび記載漏れを除く。



信号灯管理用、4点出力のワイヤレスアクチュエータ

RF UBR SW917-NET AC 4S

製品番号：お問い合わせください

一般的技術データ（継続）

接点使用カテゴリ DC-1	汚染度 2
操作頻度 反復を含み、最大12000テレグラム/h	周囲温度 0 ° C ... +62 ° C (observe derating)
スイッチング頻度 最大 5 Hz	保管・輸送環境 -25 ° C ... +85 ° C
表示LED LED緑：オペレーション・モード LED橙：接点切り替え表示	認証 ブラジル：ANATEL 04172-18-06718
機械的寿命 ≥ 100万回操作	

無線技術

通信プロトコル sWave. NET®	データレート 66 kbps
通信周波数 917 MHz（ブラジル）	チャンネル帯域幅 550 kHz
送信電力 < 25 mW	通信距離 最大450 m（屋外），最大40 m（屋内）

誤りおよび記載漏れを除く。