



Moduł radiowy RF 96 BU SW915B-NET-LDS Nr. katalogowy: Na życzenie

Technologia radiowa

Ogólne informacje

Częstotliwość

914.2 MHz (USA, Kanada)

Szybkość przesyłania danych

62.5 kbps

Szerokość pasma

500 kHz

Typ modulacji

CSS

Protokół radiowy

sWave.NET®

Moc transmisji

< 25 mW

Dopuszczenia radiowe

USA: FCC - VPYLBAA0QB1SJ

Kanada: IC - 772C-LBAA0QB1SJ

Funkcjonalność

Zasięg działania

maks. 450 m na zewnątrz, maks. 40 m we wnętrzach

Zasilanie

Źródło zasilania

bateria litowa Tadiran SL-2770 (C), wymienna

System

Li/SOCl₂

Nominalne napięcie

3.6 V

Nominalna pojemność

8.5 Ah

Żywotność akumulatora

Typowe wartości przy ustawieniach domyślnych.

RF LDS SPOT - czas cyklu:

5 s: ok. 3.0 roku;

10 s: ok. 5.3 roku;

15 s: ok. 7.1 roku;

30 s: ok. 10 roku.

RF LDS ZONE - czas cyklu:

5 s: ok. 1.9 roku;

10 s: ok. 3.5 roku;

15 s: ok. 5.0 roku;

30 s: ok. 8.6 roku.