



Wyłącznik linkowy


RF 96 WH/90° SW922-NET - linka nylonowa o dł. 3.2 m z gumową kulką

Nr. katalogowy: Na życzenie

Cechy produktu

- Technologia bezprzewodowa sWave.NET®
- Brak kabli - oszczędność kosztów montażu i konserwacji
- Konfiguracja online przy użyciu interfejsu bezprzewodowego
- Prosta obsługa i integracja z istniejącymi systemami ERP poprzez Sensor Bridge
- Wysoka skalowalność - do kilkuset czujników w jednej aplikacji
- Żywotność akumulatora ok. 10 lat
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Zasada montażu zgodna z EN 50047
- Zestaw zawiera linkę nylonową o dł. 3.2 m z kulką

Wymiary



Ogólne dane techniczne

Normy

EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-4-2,
EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 300 220-1, EN 300 220-2

Obudowa

tworzywo termoplastyczne, wzmacniane włóknem szklanym,
odporność na uderzenia mechaniczne, samogasnące UL 94 V-0

Moment obrotowy dokręcania śrub

śrubki M4 mocujące pokrywę: maks. 1.2 Nm
śruby M2.5 pokrywki: ok. 0.45 Nm

Stopień ochrony

IP67 (IEC/EN 60529)

Temperatura otoczenia

-20 °C ... +65 °C

Częstotliwość operacji

maks. 1440 telegramów wraz z powtórzeniami/h

Trwałość mechaniczna

> 1 milion operacji

Czas przetwarzania

min. 80 ms

Uwagi

transmisja napięcia baterii i stanu wyłącznika/czujnika

Dopuszczenia radiowe

Japonia:  ARIB STD-T108: 204-610002

Technologia radiowa

Protokół radiowy

sWave.NET®

Częstotliwość

916,5 MHz (Japonia)

Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów i zmian technicznych.



Wyłącznik linkowy

RF 96 WH/90° SW922-NET - linka nylonowa o dł. 3.2 m z gumową kulką

Nr. katalogowy: Na życzenie

Technologia radiowa (ciąg dalszy)

Moc transmisji

< 1 mW

Szerokość pasma

520 kHz

Szybkość przesyłania danych

66 kbps

Zasięg działania

maks. 150 m na zewnątrz, maks. 20 m we wnętrzach

Zasilanie

Źródło zasilania

bateria litowa Tadiran SL-2770 (wymierna)

Nominalna pojemność

8.5 Ah

System

Li/SOCl₂

Żywotność akumulatora

zależnie od częstotliwości aktywacji, przy 6x/min.: > 10 roku

Nominalne napięcie

3.6 V