




Sensor Dolly RF DSENS-40 SW917-NET Type-A ESD Número de item: Sob consulta

Características dos produtos

- Tecnologia sem fio sWave.NET®
- Montagem simples em trilhos monotrilha FIFO de 40 mm disponíveis comercialmente da Orgatex ou Bosch Rexroth
- Proteção ESD

Desenho com dimensões



Dados técnicos gerais

Normas aplicáveis

EN 300 220-2, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 55011, EN 55032

Invólucro

PC-ABS, UL 94 HB, vermelho, semelhante a RAL 3003

Tampa

PC-ABS, UL 94 HB, cinza, semelhante a RAL 7015

Antena

antena interna

Grau de proteção

na posição de instalação: IP54 conforme IEC/EN 60529, com nível de água no piso de máx. 5mm

B_{10d} (10 % carga nominal)

dependendo da força do peso do rolo: até 30 kg: >250.000 operações; até 60 kg: aprox. 50.000-250.000 operações

T_M

máx. 10 anos, dependendo da frequência de atuação existente

Fonte de energia

integrated device batteries (1.5 VDC), automatic transmission of the battery cell voltage in the transmission telegram

Vida útil da bateria

aprox. 10 anos (dependente da frequência de chaveamento)

Grau de contaminação por sujeira

2

Temperatura ambiente

-10 °C ... +50 °C (limitado por baterias D3 portáteis)

Temperatura de estocagem e transporte

-10 °C ... +50 °C (limitado por baterias D3 portáteis)

Força de atuação/Tipo de atuação

força de peso por rolo: min. 1 kg, máx. 60 kg

Tempo de recuperação

máx. 125 ms (desde o início da travessia com velocidade de atuação de 1,0 m/s até a transmissão de um radiotelegrama)

Velocidade de atuação

máx. 4,8 m/s (com espaçamento entre rolos de 50 cm), máx. 1,0 m/s (com espaçamento entre rolos de 12 cm)

Durabilidade mecânica

dependendo da força do peso do rolo: até 30 kg: >250.000 operações; até 60 kg: aprox. 50.000-250.000 operações

Ressalvadas erratas e alterações técnicas.



Sensor Dolly RF DSENS-40 SW917-NET Type-A ESD Número de item: Sob consulta

Dados técnicos gerais (continua)

Frequência de comutação

máx. 12000 telegramas com repetições/h

Certificado

Brasil: ANATEL 04172-18-06718

Tecnologia de rádio

Protocolo

sWave.NET®

Amplitude da banda

550 kHz

Frequência

917 MHz (Brasil)

Alcance

máx. 450 m em ambiente externo, máx. 40 m em ambiente interno

Capacidade de transmissão

< 25 mW

Velocidade de dados

66 kbps

Nota

- O invólucro e a tampa são resistentes a ácidos, soluções salinas, agentes de limpeza (sabões) e ureia.
O invólucro e a tampa são condicionalmente resistentes a hidrocarbonetos e álcoois.
O invólucro e a tampa não são resistentes a óleos, graxas, halogênios e álcalis.